

Indicators 2760



Weighing, taring, connecting, counting, component weighing, formulating, portioning, dosing and plus-minus weighing, at the touch of a button.
EC approved for scales appropriate for verification up to 100,000 kg.
Dust and waterproof, protection class IP65.
Keypad with audible acknowledgement.
Key size 18 x 14 mm.
Main 7 figure display. Luminated LCD display, sharp contrast, 16 mm high numbers.
Data output for printer and DP connection.
RS232 (24 V) data interface. Others by request.
Mains supply: 230 V, 12 VA via plug with 2 m mains cable.
Optional IP65 power pack.
Stainless steel wall holder or stand as standard.
Anodised aluminium casing.
Counting function, set points, connection for up to 3 scales.

Part no.:	2760.01.001
Dim. l x w x d [mm]:	255 x 190 x 70 mm
Material	Aluminium
Power supply	Standard
Summierfunktion	
Schaltfunktion	
Zählfunktion	
Datenschnittstelle	



Edelstahl-Ausführung



Standard-Ausführung



eichfähig

M

Klasse



Anzeigegerät 2760
für Waagen

SOEHNLE

PROFESSIONAL

Anzeigegerät 2760 für Waagen

Das Anzeigegerät 2760:
Großes LCD-Display mit 16 mm hohen,
kontraststark hinterleuchteten Ziffern.

Edelstahl-Ausführung



Ein-/Aus



Waagen-Umschaltung



10-fach höhere Auflösung.
Das Gewicht wird mit einer Stelle
mehr angezeigt.



Nullstellung



Umschaltung Gewichtsangabe
(ohne Funktion)



Anzeigen des Bruttogewichts



Datenübertragung
zum Drucker oder zur EDV



Auslesen von gespeicherten Werten



Speicher löschen/
Befehlskette abbrechen



Kommissionieren,
Komponentenwägen



Tarieren



Sollwerte / Grenzwerte eingeben



Summieren von Gewicht und Stückzahl



Zählen



Display

Symbole / Informationen, die je nach
Betriebszustand angezeigt werden.

- EG- (EU-) Zulassung für eichfähige Waagen bis 100.000 kg. Genauigkeitsklasse III - Handelswaagen.
- Drei Wägebrücken sind anschließbar. Wägebereiche und Ziffernschritte können bei jeder der drei Waagen unterschiedlich sein.

- Tарieren bis 100% subtraktiv.
- Stückzählfunktion mit Bedienungsführung und Optimierung.
- Summierung von Brutto-, Tara-, Nettogewichten und Stückzahlen.

- Komponentenverwiegung/Kommissionieren
- Eingabe von Sollwerten für Gewichte und Stückzahlen.
- Datenschnittstelle für Drucker und EDV.

Gehäuse

Standard-Ausführung

Gehäuse aus eloxierter Aluminiumlegierung,
hellgrau lackiert.
Abmessungen: 255 x 190 x 70 mm
Gewicht: 1,8 kg

Edelstahl-Ausführung

Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, poliert,
Abmessungen 260 x 225 x 60 mm
Gewicht: 1,9 kg

Schutzart

IP65 (staub- und strahlwassergeschützt)

Nullstellbereich

-1% - +3%

Nullsetzbereich

-5% - +15%

Umgebungstemperatur

-10° C - +40° C

Wandhalterung

aus Edelstahl

Datenausgang/ -eingang
für Schaltpunkte / Sollwerte

Datenschnittstelle für EDV und Drucker

Standard: RS 232, (V24)
Optionen: 20 mA, RS 422
Schnittstellenbeschreibung auf Anforderung

Netzgerät

Serienmäßig: Steckernetzgerät, Schutzart IP30.
Eingang 230 V 12 VA, Ausgang ± 8,5 V

Zubehör

- Netzgerät Schutzart IP65 (kann auf den Tisch gelegt oder an der Wand befestigt werden).
Eingang 230 V 22 VA, Ausgang ± 8,5 V
Kabellängen:
Netzstecker - Netzgerät 2 m,
Netzstecker - Anzeigegerät 1,8 m.
Bestell-Nr. 5908.01.001
- Schnittstellenverteiler Bestell-Nr. 2558.01.001
- Eichstecker mit 2 m, 6 m oder 10 m Datenkabel
Bestell-Nr. 2550.03.001
- Alibispeicher mit 1,5 m Kabel
Bestell-Nr. 2791.01.001
- Relaisbox für Statusausgang S20/Schaltpunkte
Bestell-Nr. 2552.01.001

Weitere Anzeigegeräte:



Typ 2761

zusätzlich zum Anzeigegerät 2760:
numerische 10er-Tastatur, alpha-
numerische Nebenanzeige, 10 Tara-
speicher, 40 Referenzgewichtsspeicher,
3 Organisationsdatenspeicher,
Datum/Uhrzeit



Typ 2790 zum

wägen, zählen und tarieren.
Eine Waage ist anschließbar.
Datenschnittstelle für
EDV und Drucker als Option.

SOEHNLE
PROFESSIONAL

www.soehnle-professional.com

Ihr Fachhändler: